


C

- krytina z lakovaného ocelového trapézového zinkovaného plechu LTP 45 tl. 0,6 mm (6,56 kg/m²)
- krytina z trapézového plechu bude kotvena k nosné konstrukci max. po 350 mm
- pro ztužení ve střešní rovině
- konstrukce zastřešení z ocelových válcovaných profilů I 160 ve sklonu 5,6°

B

- střešní konstrukce kontejneru
- pozinkovaný plech
- tepelná izolace z minerální vlny tl. 120 mm
- laminovaná DTD tl. 10 mm




A

- podlaha kontejneru
- PVC 1,5 mm
- OSB 22 mm (alt. DTD)
- parozábrana PE folie
- tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm
- vnější plášť podlahy z pozinkovaného plechu
- štěrkopískový podsyp tl. 150 mm
- původní podloží

poznámka:
skladba obvodových konstrukcí kontejnerů bude podrobně specifikována v nabídce dodavatele

- OBVODOVÉ STĚNY KONTEJNERU S OC. RÁMEM, VNĚ OPLÁŠTĚNÉ PROFILOVANÝM PLECHEM VNITŘNÍ LÍČ DTD TL. 10 mm, VÝPLŇ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 60 mm (75 kg.m⁻³)
- PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ TL. 100 mm OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI Knauf WHITE (WC - GREN) TL. 12,5 mm NA CW PROFILECH 75 mm, S VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 40 mm
- BETON PROSTÝ
- PŮVODNÍ ZEMINA
- NÁSYP

IPROS s. r. o.		Tyršova 2076, 256 01Benešov, tel. 317 721 655, 317 728 348, e-mail: ipros@iprosbn.cz,			
Zodp. projektant : Ing. Miroslav Frantes					
Autor návrhu:		Ing. Miloslav Michálek			
Vypracoval:		Ing. Miloslav Michálek			
Investor :	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov			Datum :	XII.2016
Ákce :	Volnočasový areál Sladovka			Stupeň :	DPS
	Dětské dopravní hřiště			Zak. číslo :	40/16
	Benešov, poz. č. 1064/3 a 1064/6			Měřítko :	1:50
Obsah :				Číslo výkresu :	
ŘEZ A - A					D1.05