

označení na výkresu	otevírání	rozměr	dveřní křídla				poznámka
			schéma	označení, popis	počet zárubní	počet dveří	
	L  P	800 × 1970		jednokřídlové vnitřní dveře hladké, plné, s polodrážkou barevné provedení a kování dle výběru investora	0  0	1  1	požární, s požární odolností EW30 DP3–c se samozavíračem
	L  P	900 × 1970		jednokřídlové vnitřní dveře hladké, plné, s polodrážkou barevné provedení a kování dle výběru investora	1  1	1  1	požární, s požární odolností EW30 DP3–c se samozavíračem
			<div>upozornění</div> <div><div>– barva rámu a dělicích lišt zasklení dle výběru investora (předpokládá se bílá barva rámu)</div><div>– rámy dveří budou kotveny k nosné konstrukci objektu (železobetonové, nebo zděné konstrukce)</div><div>– před započatím výroby jednotlivých konstrukcí je nutno dodavatelem zaměřit veškeré stavební otvory a zkontrolovat provedení jednotlivých pozic a jejich počtů</div><div>– před započatím výroby předloží dodavatel výrobní dokumentaci technickému zástupci stavebníka ke schválení</div></div> <div>!!! Tento výkaz nenahrazuje výrobní dokumentaci !!!</div>				

**výkaz dveří**