







## výkaz oken a prosklených stěn

označení na výkresu	skladebný rozměr	schéma, popis		počet
1	1500 x 1500		okno v plastovém rámu – zasklení tepelně izolačním dvojsklem – křídlo otevíravé a sklopné	6
2	1500 x 1500		okno v plastovém rámu – zasklení tepelně izolačním dvojsklem – křídlo otevíravé a sklopné – výplně opatřené folií proti nárazu	3
3	1200 x 1500		okno v plastovém rámu – zasklení tepelně izolačním dvojsklem – křídlo otevíravé a sklopné	1
4	1200 x 1500		okno v plastovém rámu – zasklení tepelně izolačním dvojsklem – křídlo otevíravé a sklopné – výplně opatřené folií proti nárazu	2
5	650 x 670		okno v plastovém rámu – zasklení tepelně izolačním dvojsklem – křídlo otevíravé a sklopné	1
6	550 x 600		okno v plastovém rámu – zasklení tepelně izolačním dvojsklem – křídlo otevíravé a sklopné	1

## upozornění

- konstrukce oken a stěn jsou znázorněny v pohledu z exteriéru objektu
- barva rámů a výplní, řešení kování a případných ozdobných dělicích lišt zasklení dle výběru investora (předpokládá se hnědá barva rámů)
- rámy oken, dveří a prosklených stěn budou kotveny k nosné konstrukci objektu (zděné konstrukce cihla)
- před započítáním výroby jednotlivých konstrukcí je nutno dodavatelem zaměřit veškeré stavební otvory a zkontrolovat provedení jednotlivých pozic a jejich počtů
- před započítáním výroby předloží dodavatel výrobní dokumentaci technickému zástupci stavebníka ke schválení

!!! Tento výkaz nenahrazuje výrobní dokumentaci !!!