




Tabulka oken									
Č.	KS	Náhled	Šířka	Výška	Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
D1	2		2 150	2 500	Vchodové dveře z hliníkových profilů s přerušným tepelným mostem, tl. profilu min 70mm, jednokřídlové, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, Uw max. 1,7W/m2.K	samozávěrač s aretací max. otevření, elektrický zámek samozamykací, panikové kování klika koule, stavěč dvěrního křídla	izolační dvojsklo (trojsklo) bezpečnostní	RAL 9006	přesné zaměření nutno provést na místě, doplněno o domovní schránky a tablo s domovními zvonky
O1	36		900	600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 70mm, min. počet komor rámu i křídla 5	sklopné	izolační dvojsklo vnější sklo drátosklo	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O2	2		1 800	600	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 70mm, min. počet komor rámu i křídla 5	sklopné	izolační dvojsklo	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií



BENEŠOV- ZAPOVA č.p. 1931-2 _ VÝMĚNA OKEN




Datum : 5.2018

Měřítko : 1:1,06

Číslo výkresu:

tabulka oken

05

Tabulka oken									
Č.	KS	Náhled	Šířka	Výška	Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
O3	6		1 800	900	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 70mm, min. počet komor rámu i křídla 5	sklopné	izolační dvojsklo	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O4	8		900	1 500	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.Kvčetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	otevívavo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O5	16		1 200	1 600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.Kvčetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	otevívavo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií






BENEŠOV- ZAPOVA č.p. 1931-2 _ VÝMĚNA OKEN

Datum : 5.2018

Měřítko : 1:1,06

Číslo výkresu:

Tabulka oken									
Č.	KS	Náhled	Šířka	Výška	Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
O6	32		1 800	1 600	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.K včetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevíravo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O7	16		2 400	1 600	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.K včetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevíravo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O8	8		900	2 400	Plastové balkónové dveře Uw dveří max. 1,2 W/m2.K včetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	otevíravo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií



BENEŠOV- ZAPOVA č.p. 1931-2 _ VÝMĚNA OKEN

Datum : 5.2018

Měřítko : 1:1,06

Číslo výkresu: