

**TECHNICKO – OBCHODNÍ SPECIFIKACE č. 2**

Vypracoval : Ing. Hrdlička

Investor : město Benešov,

1 ks skříňového rozvaděče označeného : R-TČ

Výrobce :

Velikost v/š/hl : 300/200/170 mm

Barva : typový plast

Krytí : IP66/40

Přívod : shora

Vývody : nahoru

Napájecí soustava : 3NPE,50Hz,230/400V TN-S

Jmenovitý proud : 32A

Ochrana před úrazem el. proudem : automatickým odpojení napájení  
pospojováním

Poznámka :

Zpracování podle výkresů : D.1.4.g.16

pol.	množství	název	typ	dodavatel
1	1	Kompletní plastový rozvaděč přisazený, IP66	v/š/hl : 300/200/170	
2	1	Propojovací lišta 3f/63A		
3	2	Koncový kryt propojovací lišty		
4	1	střední můstek		
5	1	Ochranný můstek		
6	1	Vypínač třífázový	3x32A	
7	1	Přepětová ochrana T1+T2		
8	18	Svornice řadová	6mm <sup>2</sup>	
9	4	Jistič	16C/3	
10	2	Jistič	20C/3	
11	1	Výstražná tabulka	8212	
12	1	Výstražná tabulka	0101	
13	4	Popis skříně písmem	písmo 3,5cm	
14	26	Popis skříně písmem	písmo 2,5cm	