








TAB_06 AV - IT TECHNIKA / SLABOPROUD					
<ul style="list-style-type: none"> <li>JEDNOTLIVÉ POLOŽKY SEZNAMU PŘEDSTAVUJÍ DODÁVKU A MONTÁŽ KOMPLETNÍHO PRVKU VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, LEPIDEL AJ.</li> <li>ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPOVÝCH VÝROBKŮ JE ORIENTAČNÍ, DEFINUJE POŽADOVANÝ DESIGN PRVKŮ</li> <li>ÚDAJE, ZKRATKY A PŘÍPADNÉ ODKAZY NA OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ NEBO DODÁVEK PŘEDSTAVUJÍ DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ. UCHAZEČ JE OPRÁVNĚN NAVRHNOUT JINÉ - TECHNICKY, KVALITATIVNĚ A FUNKČNĚ SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ</li> <li>SOUBOR VYBAVENÍ STAVBY AV / IT TECHNIKOU A JINÝMI PRVKY SLABOPROUDÉ INSTALACE JE TVOŘEN TĚMITO SKUPINAMI:</li> </ul>					
<b>A</b> CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM <b>B</b> ACS - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (OVLÁDÁNÍ VSTUPŮ) <b>C</b> OZVUČENÍ OBJEKTU, TRIBUNY A ATLETICKÉHO OVÁLU <b>D</b> DATOVÉ SÍTĚ A WIFI <b>E</b> HODINY - JEDNOTNÝ ČAS		VIZ SAMOSTATNÁ SPECIFIKACE A - CCTV VIZ SAMOSTATNÁ SPECIFIKACE B - ACS			
MATERIÁL OZN. MÍST.	TYP VÝROBKU / SPECIFIKACE	POČET [ks]	POZNÁMKA	VÝROBCE	TYP / CENA
<b>S-A.01</b>	Skříň serverová ZÁZEMÍ RECEPCE - Rozvaděč nástěnný 9U/600x400, šedý, dveře sklo, DELTA/4S				
1.03	Skříň serverová - <b>ZAHRNUTO DO VV ČÁSTI A - CCTV !</b>	0		0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>KPL</b>			0,00
<b>S-A.02</b>	LED monitor 24" pro zobrazení obrazu z kamer CCTV včetně konzoly pro nástěnnou montáž				
1.02	RECEPCE	1			
	<b>CELKEM</b>	<b>1</b>		0,00	0,00
<b>S-A.03</b>	kamera CCTV vnitřní, nástěnná instalace, širokoúhlá				
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL - <b>ZAHRNUTO DO VV ČÁSTI A - CCTV !</b>	0			
	<b>CELKEM</b>	<b>0</b>		0,00	0,00
<b>S-A.04</b>	kamera CCTV venkovní, instalace na podhledu tribuny				
EXT	TRIBUNA (PODHLÉD STŘECHY) - <b>ZAHRNUTO DO VV ČÁSTI A - CCTV !</b>	0			
	<b>CELKEM</b>	<b>0</b>		0,00	0,00
<b>S-C.05</b>	rozhlasová ústředna maticová, výkon 6x 240 W, výstup na 6 zón v režimu 100 V nebo 8 - 16 ohm. 6 vestavěných zesilovačů tř. D, 2 vstupy Mic / Line s konektorem XLP sem. / Jack 6,3 nesym., 2 vstupy Aut stereo konektory RCA Cinch, 1 vstup Priority Mic kin. Jack 6,3 nesym., 1 vstup Emg In mono, 1 vstup Emg Tigger (vnitřní audio modul), 6 vstupů pro napojení nástěnných lokálních ovladačů, 6 výstupů Zone Line Output (RCA Cinch) s výt. úrovní 850 mV, min. zátěž. impedance 600 ohm, 1 výstup Monitor Line Output, 1 výstup na sluchátka (Jack 6,3), připojení do Wifi standardu IEEE802.11				
1.24	HLASATELNA	1			
	<b>CELKEM</b>	<b>1</b>		0,00	0,00
<b>S-C.06</b>	vybavení hlasatelny, míst. č. 1.24; veškeré komponenty kompatibilní s ústřednou S.05!	KOMPLET			
S.06-A	překážkový mikrofon s výběrem	1		0,00	
S.06-B	bezdrátový mikrofon diverzitní ruční	1		0,00	
S.06-C	bezdrátový mikrofon diverzitní náhlavní / klipový	1		0,00	
S.06-D	reprosoustava	1		0,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>KLP</b>		0,00	0,00
<b>S-C.07</b>	ozvučení tribuny; sloupová reprosoustava; 6,5" reproduktory, zatížitelnost 20 / 40 W rms/max., impedance min. 500 ohm, ekv. citlivost 94 dB / 1W, 1 m, frek. pásmo 140 - 15 000 Hz, krytí IP 44, rozměry 227/520/125 mm				
EXT	TRIBUNA (PODHLÉD STŘECHY)	8			
	<b>CELKEM</b>	<b>8</b>		0,00	0,00
<b>S-C.08</b>	ozvučení atletického oválu z přední hrany střechy nad tribunou; reentrantní reproduktor; výkon rms 50 W / 100 V, výkonové odbočky 50 - 25 - 12,5 - 9 - 4,5 - 2,6 W, vstup. impedance min. 200 ohm, ekv. citlivost 99 dB / 1W, 1 m, frek. pásmo 90 - 20 000 Hz, krytí IP 66, rozměry 362/252/310 mm				
EXT	TRIBUNA (PODHLÉD STŘECHY)	8			
	<b>CELKEM</b>	<b>8</b>		0,00	0,00

<b>S-C.09</b>	ozvučení běžeckého tunelu; pohledový reproduktor (instalace zápuštná do předstěny); basový reproduktor 6,5", výškový 0,75" kalotový, membrána kevlarová, výkon rms / max. bez transf. 50 / 100 W, ekv. citlivost 88 dB / 1 W, 1 m, frek. pásmo 55 - 20 000 Hz, tvar čtvercový se zaoblenými rohy, rozměry 240/240/86 mm (montážní otvor 204/204 mm) - KOMPLET				
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL - reproduktory	6		0,00	0,00
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL - převodní transformátor 25 W	6		0,00	0,00
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL - nástěnný ovladač	1		0,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>KLP</b>			<b>0,00</b>
<b>S-C.10</b>	ozvučení interiérů; pohledový reproduktor (instalace zápuštná do podhledu SDK); basový reproduktor 8", výškový 1" kalotový, membrána kevlarová, výkon rms / max. bez transf. 60 / 100 W, ekv. citlivost 90 dB / 1 W, 1 m, frek. pásmo 40 - 20 000 Hz, tvar kulatý, rozměry D 280/90 mm (montážní otvor 245 mm)				
1.02	RECEPCE	2			
1.15	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	4			
<b>CELKEM</b>		<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S-E.11</b>	hodiny nástěnné digitální s napájením ze sítě 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, výška číslic 100 mm, formát zobrazovaného času HH:MM:SS, měření teploty, jednostranné, odolné proti nárazu míče, rozměry 728/169/39 mm				
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL	2			
<b>CELKEM</b>		<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S-E.12</b>	nástěnné hodiny s funkcí jednotného času, průměr 40 cm, kovový rám bílé barvy, číselník (s čísly 1-12)				
1.02	RECEPCE	1			
<b>CELKEM</b>		<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S-D.13</b>	Wifi; stropní instalace; anténa Anténa - přístupový bod (Access point), venkovní, WiFi 5, s WiFi 802.11a/b/g/n/ac a maximální rychlostí až 1750 Mb/s, 2x LAN, Dual-Band (2,4 + 5 GHz), Gigabit LAN, PoE (Power over Ethernet)				
0.01	TUNEL - VSTUPNÍ HALA	1			
1.02	RECEPCE	1			
1.15	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	1			
1,24	HLASATELNA	1			
<b>CELKEM</b>		<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AV - IT TECHNIKA A VYBAVENÍ CELKEM BEZ DPH</b>					<b>0,00</b>