



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/175429/2021/OI/1

Benešov 20.10.2021

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Výměna výplní otvorů – obytné domy č. p. 231 a 232, Benešov**“ zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V průvodní a souhrnné technické zprávě jsou formou tabulky specifikovány požadované parametry otvorových výplní. Jako poslední technická vlastnost otvorových výplní je v tabulce uvedena:

Bezpečnost proti vloupání , zatřídění dle klasifikace ČSN P ENV 1627, příloha D s minimálním požadavkem investora třída 1.

Projektant se odvolává na starší neplatnou normu. Bezpečnostní třída 1, která je požadována v PD, odpovídá WK1/RC1.

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ pro OKNO WK1 (RC1) = 4 bezpečnostní body + podložka proti odvrtání kliky + uzamykací bezp. klika.

Žádáme tímto zadavatele o upřesnění, zda skutečně požaduje vybavit okna bezpečnostním kování odpovídající WK1 (RC1) a u kterých pozic nebo zda je dostačující opatřit okna standardním kování? Ve výpisu oken není blíže specifikován požadavek na bezpečnostní kování - pouze kování celoobvodové. Dle našeho názoru je tento požadavek odůvodněný pouze u prvků v 1.NP a prvků přístupných z pavlačí. Prosím upřesněte.

Dotaz č. 2:

V návaznosti na dotaz č. 1 máme stejný dotaz i ke vchodovým a vstupním dveřím. Vztahuje se požadavek na bezpečnostní třídu 1 (WK1/RC1) i na dveře? Ve výpisu oken poz. D1 až D4 je u kování uveden pouze bezpečnostní zámek tříbodový, koule-klika a u zasklení izolační dvojsklo (trojsklo) bezpečnostní bez uvedení kategorie odolnosti. Popis tedy neodpovídá bezpečnostní třídě 1 (WK1/RC1). Prosím upřesněte požadavky na bezpečnost dveří – kování a sklo.

Dotaz č. 3:

Při dnešní prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že všechny již vyměněné prvky ve dvorním traktu a na pavlačích jsou dodány v barevném provedení venkovní strana dekor dřeva/zevnitř bílá barva. Žádáme proto o potvrzení barevnosti dveří D4 dle výpisu oken, které jsou požadované v oboustranném dekoru ořech a potvrzení barevnosti oken OP1 až OP13, které jsou v rozporu s barevným provedením již vyměněných oken požadovány oboustranně bílé.

Dotaz č.4:Na objektu č.p. 232 nejsou okna opatřena na vnější straně samostatnými parapety, ale parapety jsou součástí oplechování říms, které vedou po celém vnějším obvodu objektu. Toto je v rozporu s výkazem výměr, který u venkovních parapetů počítá pouze s parapetem na šířku okna. Vyměnit parapety

ty pouze pod okny v tomto případě nelze. S ohledem na náklady spojené s oplechováním celých říms a značným zásahem do venkovních omítek, doporučujeme u oken na uličních fasádách objektu č.p. 232 řešit napojení na stávající oplechování říms a oken pomocí pozinkovaných přechodových plechů. Je toto navrhované řešení přípustné?

Děkujeme za odpovědi.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

1 a 2. V průvodní a souhrnné tech. zprávě v tabulce „Požadované parametry otvorových výplní“ z důvodu nejednoznačnosti se vypouští poslední řádka „Bezpečnost proti vloupání....“ – specifikace výplní jednotlivých otvorů je uvedena v „Tabulce oken“. Bezpečnostní zasklení PV..... se týká **pouze vchodových dveří D1-D4**, které mají standardní zámek + přídatný zámek – oba osazené sjednocenými bezpečnostními vložkami. Okna mají standardní kování.

3. Barevnost dveří D4 dle „Tabulky oken“ zůstává oboustranný dekor ořech. U oken OP1-OP13 se mění barevnost v souladu s již vyměřenými okny. Venkovní strana dekor dřeva / vnitřní strana slonová kost.

V průvodní a souhrnné tech. zprávě v bodě C. Barevné provedení se mění znění 1. odrážky – **okna do dvorní části (PO) venkovní strana barva ořech / vnitřní strana folie slonová kost, okna do uliční části oboustranné slonová kost.**

4. U oken na uliční fasádě objektu č.p. 232 bude ponecháno stávající oplechování římsy a napojení na nová okna bude řešeno pomocí pozinkovaných přechodových plechů.

V průvodní a souhrnné tech. zprávě v bodě Bourací práce se mění 2.odst.: **2.-3.NP – stávající výplně otvorů budou demontovány z interiéru včetně parapetních prken z interiéru a venkovních parapetů. Pouze u venkovních parapetů v uliční části domu č.p. 232 bude použit pozinkovaný přechodový plech ke stávajícímu oplechování římsy.**

Příloha: 08-14 Výpis oken opravený



Ing. Alena Pokorná
vedoucí Odboru investic

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV (227)