



- HLAVNÍ ZÁSYP:
- PŘEDPOKLAD ZÁSYPU V MÍSTNÍ KOMUNIKACI, HUTNĚNÍ po 300mm
- 50% z tříděného výkopu (prosátá zemina)
 - 50% z neseďavého nenamrzavého materiálu (šterkodrt fr.0-63mm)
- PŘEDPOKLAD ZÁSYPU V CHODNIKU A NEZPEVNĚNÉM TERÉNU, HUTNĚNÍ po 300mm
- 100% z tříděného výkopu (prosátá zemina)

POZNÁMKA :

Oprava konstrukce vozovky dle místních podmínek

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20m BUDE RÝHA PAŽENÁ v šířce dna 1,55m, včetně pažení

U kanalizace od staničení 0,000-0,100 HM bude použito pažení pomocí pažících boxů

Hutnění obsypu potrubí po vrstvách tl.0,1 až 0,15m

Zodp.projektant :	Vypracoval :	Spolupráce :	Jan Bejček,VODOMONT Tyršova 1902, Benešov tel: 603 528 024	
Jan Bejček	ing. Jana Kurzová	Daniela Chotlašová		
Místo :	Stavební úřad :	Městský úřad :		
Křížíkova ul.	Benešov	Benešov	Formát : 2 x A4	
Investor: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov			Stupeň : DSP	
Starba : Prodloužení řadu vodovodu a kanalizace Křížíkova ulice			Zak.číslo : V-16/2021	
			Datum : XII/2021	
			Měřítko : 1 : 25	
Obsah : Vzorový příčný řez vodovodu a kanalizace			Číslo přílohy : D.1.1/12	