Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
„Efektivní a transparentní úřad – nové vyhlášení“

Písemná zpráva zadavatele - pro část 2 zadávacího řízení

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“ nebo „zákon“)

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Zadavatel:	**Město Benešov**
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO:	00231401
Předmět zakázky:	**„Efektivní a transparentní úřad – nové vyhlášení“**

1. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku v části 2 zadávacího řízení

Cena sjednaná:

- ve smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2018 s vybraným dodavatelem **XANADU a.s.**, IČO: 14498138, se sídlem Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, činí bez DPH 618.694 Kč, DPH 21 % činí 129 925,70 Kč, cena včetně činí DPH 748.619,70 Kč.
- v servisní smlouvě ze dne 19. 6. 2018 s vybraným dodavatelem **XANADU a.s.**, IČO: 14498138, se sídlem Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, činí:
    - za roční technickou podporu bez DPH 14.040 Kč, DPH činí 2.948 Kč, cena za roční technickou podporu včetně DPH činí 16.988 Kč.
    - za 5 let technické podpory bez DPH 70.200 Kč, DPH činí 14.742 Kč, cena za 5 let technické podpory včetně DPH 84.942 Kč.

Celkem činí cena předmětu plnění na základě smlouvy o dílo a servisní smlouvy částku 688.894,- Kč bez DPH.

2. Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.

Zakázka je rozdělena na část 1 a část 2 v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.

Zakázka je rozdělena na následující 2 části:

1) Část 1: Zpracování digitálních dokumentů
2) Část 2: Infrastruktura

Účastník může podat nabídku na jednu z těchto 2 částí zakázky, případně na obě části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (obou dvou částí dohromady) činí 4.675.331,- Kč bez DPH. Z toho předpokládaná cena investice činí 3.917.496 Kč bez DPH, cena technické podpory na 5 let 757.835 Kč bez DPH.

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní a transparentní úřad, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002089

Tento článek definuje technické podmínky dodávky pro komponent pro město Benešov v rámci zmíněného projektu. Projekt je financován z výzvy IROP 28 a součástí zadávací dokumentace jsou také obecné podmínky výzvy, které zadavatel není schopen splnit bez součinnosti s účastníkem. Viz odkaz:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu

1) **Stávající stav infrastruktury s ohledem na projekt**

Rozběhnutí systému

Nový systém bude provozován na serveru (dodaném v části zakázky 2), který bude kompatibilní se stávajícím prostředím zadavatele. Stávající serverové prostředí je uvedeno v seznamu níže.

Servery

Název	Konfigurace	Datum pořízení
Dell Power Edge R510	CPU E5645 2,4GHz, processor socket 2, cores per socket 6	21. 12. 2011
Dell Power Edge R720xd	CPU E5-2620 2GHz, processor socket 2, cores per socket 6	8. 7. 2013
Dell Power Edge R320	CPU E5 xeon 16 G 4x 1TB H710	26. 10. 2015
Dell Power Edge R320	CPU E5 xeon 8 G 2x 300GB H710	11. 12. 2013
Fujitsu Siemens Primergy TX 200S4	Xeon E5205 2x 1,86GH 16 GB RAM	4. 9. 2009
Fujitsu Siemens Primergy TX 200S4	Xeon E5205 2x 1,86GH 16 GB RAM	17. 7. 2008

Ukládání dat

Pro ukládání dat jsou k dispozici následující zařízení. Zadavatel v rámci dalšího výběrového řízení doplní disková pole o další kapacitu.

Disková pole a zálohování

Diskové pole	Kapacita	Datum pořízení
Asustor AS-609R	14.43 TB RAID 6	25. 9. 2013
Asustor AS-609R	14.43 TB RAID 6	23. 3. 2016
Asustor AS-609R	1.9 TB RAID 0	10. 11. 2015
Asustor AS-609R	10.82 TB RAID 6	2. 11. 2015

Vybavení serverovny

Nové infrastrukturní prvky budou umístěny v serverovně městského úřadu. Její vybavení je následující.

Parametry serverovny

Položka	Splněno
teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65%	ANO
v místnostech datových center jsou instalována čidla teploty	ANO
tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace	ANO

v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 240/50V s „bezvýpadkovým“ zálohováním	ANO
vnější ochrana budov vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu	ANO
jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor	ANO
prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody	ANO

Stávající infrastrukturní software

Nově dodávané komponenty mohou pro svůj běh využít stávající licence infrastruktury.

Infrastrukturní SW

Název	Popis
Zálohování	Veritas Backup Exec; Asustor Backup
Pošta	MS Exchange 2013
Virtualizace	VMware vSphere, FalconStor
Operační systémy	Windows 7,10, Windows server 2008
Databáze	SQL server standard 2008, Firebird 2,5
Antivir	ESET Endpoint Antivirus

Stávající agendový informační systém

Nově pořizovaný systém musí být propojen, využívat a doplňovat stávající informační systém. Níže uvedená tabulka ukazuje předpokládané systémy, které budou využívány. Další agendové informační systémy provozované městem jsou uvedeny na portále https://www.sluzby-isvs.cz.

Agendový informační systém

Název	Popis
GINIS	Páteřní informační systém. **Spisová služba**, včetně dalších modulů (matrika, správní řízení, přestupkové řízení, registr živnostenského podnikání, kompletní ekonomika, personalistika, práce a mzdy, podatelna, registr obyvatel – volby, …)
Portál	Web s redakčním systémem Vismo – Online poskytující informace o městském úřadu a dění ve městě. Vyhovuje pokynům pro tvorbu přístupného webu, splňují všechny zákonné povinnosti.

Část veřejné zakázky č. 2:

2) **Infrastruktura**

V rámci nabídky účastník dodá infrastrukturu pro rozběhnutí systému specifikovaného výše.

Požadujeme instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury) v sídle

zadavatele. Součástí instalace musí být i zaškolení IT administrátora minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci všech komponent zakázky.

U všech zařízení musí být účastníkem doložena certifikace nebo čestné prohlášení a garance výrobce nabízeného HW, že nabízené zboží je určené pro český trh a pochází z oficiálního distribučního kanálu v ČR.

Server 2x

Minimální konfigurace serveru A:

Požadavek	Splnění
2-socketový server v provedení do racku, rozměr max. 2U, instalační ližiny do racku a sklopné rameno pro uchycení kabeláže musí být součástí dodávky	ANO/NE
1x procesor s výkonem min. 6900 bodů ve veřejně dostupném benchmarku (www.cpubenchmark.net)	ANO/NE
Minimálně 32GB RAM DDR4/2400Mhz, další paměťové sloty volné pro pozdější upgrade pamětí (celkem minimálně 24) bez výměny modulů a bez snížení frekvence	ANO/NE
Minimálně 2x 300GB SAS 10k HDD	ANO/NE
Možnost osazení HW SAS 12Gbit/s RAID řadičem s podporou RAID 1, 1+0, 5, 5+0,6, 6+0 s až 4GB zálohované cache	ANO/NE
Konektory pro interní USB klíč a duální SD kartu	ANO/NE
4x 1Gb Ethernet port na základní desce serveru (LOM)	ANO/NE
Chassis umožňující již v základu osazení alespoň 10x 2,5" hotswap HDD, všechny HDD musí být možné připojit do jediného diskového řadiče.	ANO/NE
Možnost rozšíření šasi o dalších min. 8 ks SFF HDD nebo 6ks NVME disků.	ANO/NE
Ventilátory redundantní, vyměnitelné za provozu	ANO/NE
Napájecí zdroje redundantní, vyměnitelné za provozu, min. 800W, s certifikací 80 Plus Platinum (účinnost min. 94%)	ANO/NE
Jednotka musí podporovat vzdálený management s možností zapínat, vypínat a restartovat server, možnost rozšíření o podporu vzdáleného KVM a připojení virtuálního média	ANO/NE
Vzdálený management musí splňovat následující parametry:	ANO/NE

Dedikovaný LAN RJ-45 port umožňující zabezpečený přístup přes síť – webovým prohlížečem i SSH	ANO/NE
Umožňující plnou KVM redirekci	ANO/NE
Možnost vzdáleně připojit obraz instalačního média	ANO/NE
Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů	ANO/NE
Nezávislý procesor musí pracovat i při nenabootovaném operačním systému serveru	ANO/NE
Musí umožnit průběžné sledování parametrů serveru, hardwarový stav serveru, včetně uložení event. logu	ANO/NE
Detekci a zasílání SNMP zpráv o chybových stavech hardware	ANO/NE
Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům na serverech pomocí účtů Active Directory domény	ANO/NE
Měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu serveru	ANO/NE
Standardní záruční doba s garantovanou dobou odezvy nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady, oprava v místě instalace zařízení	ANO/NE
Podpora musí zahrnovat jak HW, tak SW výrobce i výrobců SW třetích stran, minimálně Microsoft, VMware, RHEL, SLES. Tato SW podpora musí být v ceně řešení.	ANO/NE
Název produktu	Doplnit

Minimální konfigurace serveru B:

Požadavek	Splnění
2-socketový server v provedení do racku, rozměr max. 2U, instalační ližiny do racku a sklopné rameno pro uchycení kabeláže musí být součástí dodávky	ANO/NE
2x procesor s výkonem min. 16850 bodů ve veřejně dostupném benchmarku pro dvou-socketové systémy (www.cpubenchmark.net)	ANO/NE
Minimálně 128GB RAM DDR4/2400Mhz, další paměťové sloty volné pro pozdější upgrade pamětí (celkem minimálně 24) bez výměny modulů a bez snížení frekvence	ANO/NE
Minimálně 2x 300GB SAS 10k HDD v RAID1	ANO/NE

Minimálně 1x 480GB SSD	ANO/NE
HW SAS 12Gbit/s RAID řadič s podporou RAID 1, 1+0, 5, 5+0,6, 6+0, 4GB zálohované cache; řadič musí umožnit připojení všech diskových pozic v maximální konfiguraci chassis	ANO/NE
Konektory pro interní USB klíč a duální SD kartu	ANO/NE
4x 1Gb Ethernet port na základní desce serveru	ANO/NE
2x 10Gbit SFP+ Ethernet port na dvou nezávislých síťových kartách	ANO/NE
Chassis umožňující osazení alespoň 26x 2,5" hotswap HDD; všechny HDD musí být možné připojit do jediného diskového řadiče	ANO/NE
Ventilátory redundantní, vyměnitelné za provozu	ANO/NE
Napájecí zdroje redundantní, vyměnitelné za provozu, min. 800W, s certifikací 80 Plus Platinum (účinnost min. 94%)	ANO/NE
Jednotka musí podporovat vzdálený management s možností zapínat, vypínat a restartovat server, možnost rozšíření o podporu vzdáleného KVM a připojení virtuálního média	ANO/NE
Vzdálený management musí splňovat následující parametry:	ANO/NE
Dedikovaný LAN RJ-45 port umožňující zabezpečený přístup přes síť – webovým prohlížečem i SSH	ANO/NE
Umožňující plnou KVM redirekci	ANO/NE
Možnost vzdáleně připojit obraz instalačního média	ANO/NE
Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů	ANO/NE
Nezávislý procesor musí pracovat i při nenabootovaném operačním systému serveru	ANO/NE
Musí umožnit průběžné sledování parametrů serveru, hardwarový stav serveru, včetně uložení event. logu	ANO/NE
Detekci a zasílání SNMP zpráv o chybových stavech hardware	ANO/NE
Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům na serverech pomocí účtů Active Directory domény	ANO/NE
Měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu serveru	ANO/NE

Standardní záruční doba s garantovanou dobou odezvy nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady, oprava v místě instalace zařízení	ANO/NE
Podpora musí zahrnovat jak HW, tak SW výrobce i výrobců SW třetích stran, minimálně Microsoft, VMware, RHEL, SLES. Tato SW podpora musí být v ceně řešení.	ANO/NE
Název Produktu	Doplnit

Součástí dodávky serveru B bude i licence diskové virtualizace (software-defined-storage):

Požadavek	Splnění
Připojení do SAN pomocí 10Gb iSCSI	ANO/NE
Pole musí umět virtualizovat kapacitu z vnitřních (SSD, SAS, SATA, NL SAS, PCIe Flash) i externě připojených (FC, SAS, iSCSI) úložišť a tuto kapacitu poskytovat pomocí standardního protokolu	ANO/NE
Podpora funkcí thin provisioning, synchronní replikace, asynchronní replikace, aplikačně konzistentních snapshotů, automatického tieringu	ANO/NE
Podpora autentizace uživatelů přes Active Directory	ANO/NE
Podpora SSD cache (čtení i zápis) pro navýšení výkonu a kapacity řadiče diskového pole	ANO/NE
Řešení musí umožňovat osazení SATA, SSD, SAS i NL-SAS disky současně	ANO/NE
Řešení musí podporovat režim active/active a automaticky rozkládat zátěž každého LUNu na všechny disky v dané vrstvě.	ANO/NE
Podporova No Single Point of Failure řešení tak, aby při havárii libovolného storage nodu/řadiče provoz plynule pokračoval bez odstávky. Rovněž upgrade systému storage (HW, firmware...) musí být možné provést bez přerušení provozu.	ANO/NE
Řešení umožní synchronní replikaci dat pro zvolené datové oblasti na úrovni jednotlivých řadičů a synchronní replikaci LUNů mezi dvěma lokalitami.	ANO/NE
Řešení umožní takovou rozšiřitelnost, která zabezpečí pro extrémní případy až čtyřnásobnou synchronní kopii dat.	ANO/NE
Řešení umožní asynchronní kopírování dat. Tyto asynchronní repliky, využívané zejména pro efektivní a rychlé zálohování, musí být možno synchronizovat/integrovat se službou Microsoft VSS pro zajištění konzistence dat, případně výrobce musí dodat integrační agenty pro provozované aplikace (MS Exchange, MS SQL).	ANO/NE

Řešení musí být v seznamu podpory zálohovacího SW Veeam Backup & Replication na tvorbu záloh přímo z aplikačně konzistentních snapshotů na poli, bez ovlivnění použitého hypervizoru.	ANO/NE
Jednotný grafický management	ANO/NE
Požadujeme licence pro následující funkce: - kompletní management/GUI a command line. Grafické rozhraní pro správu musí být intuitivní a jednoduše ovladatelné. Preferované je řešení založené na Java kódu, vzhledem k jeho větší nezávislosti na provozované platformě/operačním systému - snapshot – až 64 aplikačně konzistentních (MS VSS) snapshotů z jednoho logického disku - clone - thin provisioning - automatický tiering - synchronní replikace - asynchronní replikace/remote snap - podpora multipathing a Microsoft MPIO DSM - Podpora VMware VAAI - Veškeré licence budou dodány pro kapacitu min. 10TB	ANO/NE
Podpora produktu na 5 let v ceně licence	ANO/NE
Standardní záruční doba s garantovanou dobou odezvy nejpozději do 4 hodin (24x7) od nahlášení závady, oprava v místě instalace zařízení	ANO/NE
Název Produktu	Doplnit

Firewall

Konfigurace poptávaného firewallu:

Požadavek	Splnění
HW firewall o velikosti max. 1U, min. 6x 1Gbit port, možnost rozšíření o další modul s min. 8x 1Gbit port nebo 4x 10Gbit port	ANO/NE
Min. 3x USB port, z toho min. 2x USB 3.0	ANO/NE
Integrovaný LCD display	ANO/NE
Statefull Packet Inspection Firewall, propustnost firewallu minimálně 10Gbit/s.	ANO/NE
Počet současných spojení min. 4.000.000.	ANO/NE
Počet nových spojení za vteřinu min. 50.000	ANO/NE

Minimálně požadované porty minimálně 6x1 GEthernet	ANO/NE
Licenční politika na principu „Unlimited User Licenses“	ANO/NE
GeoIP Filtering, DOS Protection, botnet detection+protection	ANO/NE
Intrusion Prevention System IPS (detekce průniku do systému), min. propustnost 2Gbit/s	ANO/NE
Web Proxy s min. 1 AV, antispyware, HTTPS skenování, min propustnost v režimu proxy 500 Mbit/s	ANO/NE
Selektivní skenování SSL provozu	ANO/NE
Kategorizace URL stránek, blokování podle kategorií (97+)na uživatele/skupiny, dle AD SSO	ANO/NE
Historické statistiky a reporty minimálně po dobu 6 měsíců	ANO/NE
Možnost omezení šířky pásma pro určité třídy provozu přímo v grafickém rozhraní	ANO/NE
Překlad IP adres (NAT, PAT, policy NAT)	ANO/NE
Možnost nastavit IPv6 na fyzický port i na VLAN interface	ANO/NE
Definice přístupových práv pro jednotlivé operátory, ověřování dle MS AD/ radius	ANO/NE
Podpora Site-to-Site VPN (IPSec), SSL VPN, portalVPN (vzdálený přístup bez VPN klienta, jen s webovým prohlížečem, podpora min. 75 VPN uživatelů současného vzdáleného přístupu, včetně licencí pokud tyto licence výrobce požaduje	ANO/NE
Lokální SSD úložiště pro logy, stáří logů neomezeno	ANO/NE
Podpora a nové verze firmware po dobu 1 roku s možností rozšíření, včetně záruky výměny vadného hw	ANO/NE
Název produktu	Doplnit

Požadované parametry instalace:

Požadavek	Splnění
Fyzická montáž všech dodaných zařízení do připraveného serverového rozvaděče, včetně jejich připojení a začlenění do stávající infrastruktury	ANO/NE
Nainstalování poslední verze firmware všech komponent serverů	ANO/NE
Ma všech serverech nakonfigurovat port pro vzdálený management (iLO, IMM, iDRAC, iRMC,…)	ANO/NE

Nakonfigurovat LAN pro připojení všech serverů a zároveň připojit k současným páteřním switchům	ANO/NE
Instalace a konfigurace hypervizoru Microsoft Windows Server 2016 Hyper–V; zadavatel vlastní licence	ANO/NE
Instalovat a nakonfigurovat dodané řešení dle požadavků zadavatele	ANO/NE
Instalace, konfigurace a připojení stávajícího backup serveru včetně zálohovacího SW Veeam (zadavatel vlastní licence), vytvoření zálohovacího plánu a DR plánu	ANO/NE
Základní zaškolení obsluhy	ANO/NE

Předpokládaná hodnota 2. části veřejné zakázky činí 497.831,- Kč bez DPH. Z toho předpokládaná cena investice činí 425.496 Kč bez DPH, cena technické podpory na 5 let 72.335 Kč bez DPH.

3) **Obecné podmínky dodávky**

Implementace

Součástí nabídky bude položkový výčet veškerých potřebných prací potřebných pro kompletní fyzickou instalaci všech navržených technologií, SW instalaci navržených licencí, zprovoznění funkčních celků, nastavení datových replikací, systému a nutná školení. Součástí prací bude vytvoření kompletní a detailní dokumentace dle standardů ISVS.

Migrace

Účastník uvede a zahrne do ceny plnění všechny nutné migrace pro úspěšné nasazení díla do provozu tak, aby bylo plně datově kompatibilní se stávajícím prostředím a informačními systémy, viz výše a plnilo požadavky kompatibility. Minimálně je požadováno zachování všech dat a vazeb ze současného agendového informačního systému.

Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008

Klasifikace	CPV
Balík programů pro správu dokumentů	48311000-1
Informační systémy a servery	48800000-6
Síťová infrastruktura	32424000-1

3. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 ZZVZ.

4. Označení účastníků zadávacího řízení v části 2

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Adresa účastníka	IČO	Nabídková cena – část 1	Nabídková cena – část 2
1.	**XANADU a.s.**	Žirovnická 2389/1a, 106 00 Praha 10	14498138	---	688.894,- Kč

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

V tomto zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru – v části 2

Podané nabídky měly být v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotící komise měla ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit **podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH**.

Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona, jelikož nabídka účastníka **XANADU a.s.**, IČO: 14498138, se sídlem Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, byla jedinou nabídkou podanou v této části zadávacího řízení (s nabídkovou cenou 688.894,- Kč bez DPH) a zároveň se jedná o nabídku, která splnila všechny požadavky kladené na ni zadávací dokumentací a zákonem. Z tohoto důvodu hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s tímto účastníkem.

7. Označení poddodavatele/ů vybraného dodavatele

Není známo, že by zakázka měla být plněna prostřednictvím poddodavatelů.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení nebylo zrušeno. Dynamický nákupní systém nebyl zaveden, neboť se nejedná se o pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb či stavebních prací.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Vzhledem k odložené účinnosti ust. § 211 odst. 3 ZZVZ (§ 279 odst. 2 ZZVZ) zadavatel není povinen při podání nabídek užít elektronické prostředky. Zadavatel stanovil způsob podání nabídek poštou nebo osobně.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka byla rozdělena na části.

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Benešově dne 13. 7. 2018

.....

Ing. Petr Hostek, MBA, starosta

Město Benešov