

TECHNICKO – OBCHODNÍ SPECIFIKACE č. 1

Vypracoval : Ing. Hrdlička

Investor : město Benešov,

1 ks skříňového rozvaděče označeného : RH01

Výrobce :

Velikost v/š/hl : 2200/800/400 mm

Barva : typový RAL, případně dle požadavku investora

Krytí : IP40/20

Přívod : shora

Vývody : nahoru

Napájecí soustava : 3NPE,50Hz,230/400V TN-S

Jmenovitý proud : 63A

Ochrana před úrazem el. proudem : automatickým odpojení napájení
proudovým chráničem
pospojováním

Poznámka :

Zpracování podle výkresů : D.1.4.g.15

pol.	množství	název	typ	dodavatel
1	1	Kompletní skříňový rozvaděč IP40/20	v/š/hl : 2200/800/400	
2	3	fázová přípojnice CU 25/5		
3	1	střední přípojnice CU 25/5		
4	1	ochranná přípojnice CU 25/5		
5	1	Vypínač třífázový kompaktní	160A	
6	1	Vypínací spoušť	230Vst	
7	1	Pomocné kontakty	0010	
8	1	Připojovací sada	021	
9	1	Pojistkový odpínač 22/3		
10	3	Válcová pojistka 22-63A gG		
11	1	Přepěťová ochrana T1+T2		
12	1	Pojistkový odpínač 10/3		
13	3	Válcová pojistka 10-6A gG		
14	1	Tlačítko 1/1 rudé		
15	1	Signálka bílá 230V		
16	1	Signálka zelená 230V		
17	7	Propojovací lišta 3f/63A		
18	14	Koncový kryt propojovací lišty		
19	123	Svornice řadová	6mm ²	
20	16	Jistič	10C/1	
21	18	Jistič	16C/1	
22	1	Jistič	20C/1	
23	5	Jistič	16C/3	
24	1	Jistič	25C/3	
25	1	Jistič	32C/3	
26	27	Proudový chránič jednofázový s nadproudovou spouští	16C/1N/0,03	
27	1	Proudový chránič třífázový	25/3N/0,03	
28	1	Proudový chránič třífázový	40/3N/0,03	
29	1	Digitální lištový elektroměr jednofázový, činný jednosazbový 230V/25A		
30	1	Digitální lištový elektroměr třífázový, činný jednosazbový 3x230/400V/25A		
31	1	Výstražná tabulka	8212	
32	1	Výstražná tabulka	0101	
33	4	Popis skříně písmem	písmo 3,5cm	
34	26	Popis skříně písmem	písmo 2,5cm	