

Přípojky dešťové kanalizace

Materiál potrubí Plast SN 10

Uložení potrubí přípojek - šterkopískové lože 100 mm, obsyp 300 mm nad potrubí
uvažovaná šířka zapaženého výkopu 1,1 m , výkop cca od úrovně HTÚ

Označení přípojek odpovídá označení napojovaných vpustí a vtoků žlabů

Označení		UV1	UV3	ŽLA1	ŽL1	UV2	UVA1
Spád %		4,72	3,20	10,40	19,31	8,32	2,07
Profil potrubí		150	150	150	150	200	150
Délka (m)		17,6	12,2	2,5	5,8	11,3	8,7
Označení hlavní stoky		D3	UV1	D3	D3	D3	D3
Staničení hlavní stoky		16,10	7,20	25,30	30,70	49,60	68,20
Zaústění do hlavní stoky	Kóta terénu	361,86	362,35	361,88	361,91	362,92	363,19
	Kóta dna potrubí	360,48	360,82	360,41	360,45	360,81	360,71
	Hloubka výkopu	1,48	1,63	1,57	1,56	2,21	2,58
Konec přípojky	Kóta terénu	362,46	363,36	361,82	362,65	362,90	361,96
	Kóta dna potrubí	361,31	361,21	360,67	361,57	361,75	360,89
	Hloubka výkopu	1,25	2,25	1,25	1,18	1,25	1,17
Tvarovky		K30° - 1ks odbočka 150/150/45 - 1ks	K45° - 1ks K15° - 1ks	K45°/150 - 1ks	K45°/150 - 1ks	K45°/150 - 1ks	K45°/150 - 1ks

Napojení přípojek bude do vysazených odboček a do revizních šachet

Uliční vpusti - UV - prefabrikované s kalištěm se sifonem ... 5 ks

...DN 500, únosnost D400, odtok cca 1,5 m pod úrovní mříže

Napojení žlabů - ŽL - na přípojky bude vertikálně osazenými koleny K45° (4 ks pro přípojku)
a vertikálním potrubím délky cca 1,0 m

pod vertikálním potrubím provést betonové podkladní bloky 0,5x0,5x0,25 7 ks

Žlaby jsou součástí IO 01

Přípojky dešťové kanalizace

Označení		ŽL2a	ŽL2b	ŽLA2	ŽL3a	UV4	ŽL3b
Spád %		27,95	23,78	2,50	30,67	2,12	16,15
Profil potrubí		150	150	150	150	150	150
Délka (m)		4,4	4,5	5,2	3,0	27,3	2,6
Označení hlavní stoky		D3	D3	D3	D3	D3	UV4
Staničení hlavní stoky		71,75	90,80	105,10	113,55	115,50	17,05
Zaústění do hlavní stoky	Kóta terénu	363,20	363,24	363,25	363,25	363,25	363,02
	Kóta dna potrubí	360,74	360,90	361,01	361,08	361,15	361,51
	Hloubka výkopu	2,56	2,44	2,34	2,27	2,20	1,61
Konec přípojky	Kóta terénu	363,12	363,12	362,29	363,15	362,88	363,08
	Kóta dna potrubí	361,97	361,97	361,14	362,00	361,73	361,93
	Hloubka výkopu	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Tvarovky		K45°150 - 1ks	K45°150 - 1ks	K45°150 - 1ks	K45°150 - 1ks	K15° - 1ks odbočka 150/150/45 - 1ks	K45°150 - 1ks