

Čerpací jímka				
HCP				
Typ jímky :				
Jednoduchá jímka pro jedno čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem.				
Hmotnost jímky bez čerpadla/čerpadel :		kg		
Počet čerpadel :		1 ks		
Spouštěcí zařízení :		nemá		
Celkový objem jímky (bez vstupního hrdla) :		0,7 m ³		
Max. nastavitelný pracovní objem * :		0,27 m ³		
(* pro HZ=650mm a HV=120mm ode dna nádrže, výška zaplnění a vypínací hladiny dle použitého čerpadla)				
Vybavení jímky :		materiál		
1	Čerpací jímka HCP	PEHD		
2	Pochodzí plastový poklop FPK600 kruhový DN600	PEHD		
3	Čerpadlo	dle typu		
4	Spouštěcí řetěz	nerez		
5	Zpětná kulová klapka	PVC		
6	Kulový kohout	PVC		
7	Kulový kohout (proplachovací) G1" vnější	PVC		
8	Vtok DN150 + manžeta	PVC + pryž		
9				
10				
11				
12				
13				
Výtláčné potrubí a tvarovky		PVC		
Dokumentace :		jazyk ks		
Návod k obsluze a montážní předpisy		česky 1		
Certifikát výrobce polotovaru jímky (součást návodu jímky)		česky 1		
Připojení-výtlačk :				
Pro správné umístění vtoku je nutné při objednání zadat úhel a výšku připojení dle dispozic na stavbě. Standardní připojení vtoku poz.13 - úhel 180° a výška 1200 od horní hrany jímky – viz obrázek. Pokud není při objednávce specifikována poloha hrdla - bude provedena jako standardní.				

Připojení-výtlačk		HV	HZ	HZ1	HZ2	HA
G2" vnější		120	650	-	-	-
HV – vypínací hladina						
HZ – zaplnění hladina						
HA – havarijní hladina						