

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
Stavba:		Běžecký atletický stadion			
Objekt:		SO.02	Zpracoval:		
Část:		Kontrola vstupu	Brázdil Miroslav, Ing.		
Objednatel:			Datum:		
Zhotovitel:		DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.	06.03.2020		
Pozice	Typ	Popis zařízení	výrobce / dodavatel	MJ	Počet
	Poznámka:	Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.			
		Kontrola vstupu			
	Poznámka:	Hlavní vchod			
	BEFO1211	Elektrický otvírač 12V, standard stavitelná stříška		ks	1
	DS-3E0109P-E	Switch 8 portů 10/100Mbps, (8x PoE, 1x bez PoE), kapacita 1.8Gbps, 123W, kov		ks	1
	9155101	2N IP Verso základní audio jednotka s 1 tlačítkem		ks	1
	9155040	2N IP Verso modul čtečky RFID karet 13,56 MHz, NFC ready		ks	1
	9155015	2N IP Verso krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly		ks	1
	9155012B	2N IP Verso rám pro instalaci do zdi, 2 moduly, černé provedení		ks	1
	DESFire Tag 2K	Bezkontaktní přívěsek DESFire EV1 (2 KB)		ks	30
	SIP-T19P E2	IP telefon s podporou SIP protokolu, napájení PoE, displej 2,3" 132x64 nepodsv.		ks	1
	Poznámka:	Kontrola vstupu - kanceláře			
	EL460	Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm napájecí napětí 12-24VDC		ks	1
	IKON SX43F1	Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460, 9mm dělený čtyřhran na straně zázemí pevná klika, na straně chodby volná klika aktivovaná elektricky		ks	1
	916010	Přístupová jednotka s vestavěnou čtečkou, signalizační LED (červená, zelená) napájení PoE, vestavěné relé spínací a rozpnací kontakt 12VDC, 400 mA čtečka RFID karet 13,56MHz a 125 kHz		ks	1
	9155014	Krabice pro instalaci do zdi / SDK, 1 modul, vč. montáže pod omítku		ks	1
	STX2401-T	EN54-4 - Certifikovaný spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.1,2 A v krytu, aku max. 2 x 1,2 Ah, vč. propojení s kontaktem ACS, přepínací tlačítka a požárního tlačítka		ks	1
	PS1270 VdSV0	Akumulátor 12V/7Ah ohniodolný, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS		ks	2
	ERM1	Miniaturní univerzální releový modul s přepínacím kontaktem a malým příkonem		ks	1
	MHA 902	Konvenční tlačítkový hlásič červený, přep. kontakt s aretací, prolamovací sklo		ks	1
		Kabeláž, instalační materiál			
	I27655141	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 305m/box SXKD-5E-UTP-PVC		m	100
		elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, střední mechanická odolnost vč. přichytek, šroubů a spojovacího materiálu		m	100
	PRAFlaGuard 1x2x0.8	Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07		m	20
	JYTY 2x1	Sdělovací kabel		m	20
		Služby			
		Realizační projektová dokumentace - svorková schémata - napájení zámku určuje jednotka ACS, požární tlačítko a tlačítko trvalého otevření dveří		kpl	1
		Koordinace ACS a ostatní technologie		h	4
		Výchozí revize elektrických zařízení		h	4
		Funkční zkoušky, uvedení do provozu		h	4
		Zaškolení personálu obsluhy a údržby		h	4
		Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád		kpl	1
		Celkové režijní náklady		kpl	1