




Tabulka oken a dveří

Č.	...	KS	Náhled	Rozměry		Popis	Kování	Zasklení	Poznámka
				Šířka	Výška				
1	L	1		900	2 100	Vchodové dveře z hliníkových profilů s přerušným tepelným mostem, tl. profilu min 70mm, jednokřídlové, Uw max. 1,7W/m2.K	samozávěrač s aretací max. otevíření, bezpečnostní zámek, panikové kování klika koule, stavěč dvěrního křídla	izolační dvojsklo (trojsklo) bezpečnostní	RAL 9006
2	L	9		900	1 500	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevíravo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	Barva bílá osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
2	P	8		900	1 500	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevíravo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	Barva bílá osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií

**I PROS s. r. o.**Tyršova 2076, 256 01 Benešov,  
tel. 317 721 655, 317 728 348,  
e-mail: ipros@iprosbn.cz,

Zodp.projektant : Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart

Autor návrhu: Zdeněk Rainhart

Vypracoval: Zdeněk Rainhart

Investor : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov

Datum : 16.4.2020

Akce :

**Přístavba výtahu k č.p. 2005,  
Benešov, Na Bezděkově**

Stupeň : DVD

Zak. číslo : 7/20

Měřítko : 1:1

Obsah :

Číslo výkresu :

**Tabulka oken a dveří****D.1.1.13**