kontejnery na odpad

zpomalovací pošťál z kamenné dlažby
6800 x 2000 x 60 mm
(provedení dle TP 85)

zalícováno s obrubníkem

stávající asfaltový chodník

varovný pás z reliéfní betonové dlažby š = 400 mm

řez asfaltového krytu

silniční obrubník š = 150 mm, v = 150 mm

snížené obrubníky

zmlsná skladba chodníku (betonová dlažba tl. 80 mm; betonové lože tl. 30 mm; recyklovaný stmelený podklad tl. 150 mm)

odvodňovací systém DN 150 (pojezdné provedení)

vodicí betonový obrubník š. 250 mm, v. 100 mm

dilatační spára tl. 20 mm

stávající asfaltový chodník

Vlašimská

stávající parkoviště (nová vodorovné značení)

27 stání pro automobily (z toho 2 vyhrazená stání) + 2 stání pro motocykly

2x skříň elektro

vtok

svítidla VO

2x vyhrazené stání pro vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou

stání pro motocykl

96,59°

83,41°

6,59°

34830

34600

název akce	**novostavba patrového parkoviště Bezručova IV, Benešov**
investor	Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov
projektant	Ing. Roman Moravec Bukovany 113 257 41 Týnec nad Sázavou
autorizace	
stupeň dokumentace	dokumentace pro provádění stavby
část dokumentace	D.1.1 architektonicko stavební řešení
výkres	**SO 01 - půdorys 2. np**
číslo výkresu	**D.1.1.3**
měřítko	1:75
formát	10x A4
datum	7/2020
číslo vyhotovení	