







VÝMĚNA OKEN A VÝPLNÍ OTVORŮ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 159, BENEŠOV

Datum : 7.2025





Měřítko :

Číslo výkresu:





Tabulka oken

Č.	KS	Náhled	Šířka	Výška	Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
D01	1		990	2 720	Vchodové dveře z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, tl. profilu min 70mm, jednokřídlové, s nadsvětlíkem, Uw max. 1,2W/m2.K	Samozavírač s aretací max. otevření vložka zámku (FAB) bezpečnostní přídavný zámek stavěč dveřního křídla koule/klika	izolační dvojsklo bezpečnostní		přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
D02	1		940	2 720	Vchodové dveře z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, tl. profilu min 70mm, jednokřídlové, s nadsvětlíkem, Uw max. 1,2W/m2.K	Samozavírač s aretací max. otevření vložka zámku (FAB) bezpečnostní přídavný zámek stavěč dveřního křídla madlo/madlo s válečkem	izolační dvojsklo bezpečnostní		přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
D03	1		800	1 970	Plastové vchodové dveře jednokřídlové Uw dveří max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	Zámek vložkový bezpečnostní klika/klika		Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O1	3		1 850	1 700	Dřevěné okno EURO 78 Uw okna max. 1,2 W/m2.K min. 3 ks systémové těsnění nový plastový komůrkový parapet š. 250mm	Kování celoobvodové	izolační trojsklo	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií

Tabulka oken

Č.	KS	Náhled	Šířka	Výška	Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
O2	1		1 250	1 970	Plastové okno dvoukřídlové, Uw okna max. 1,2 W/m2.K tl. profilu 76-82mm, min.počet komor rámu i křídla 6 3 ks systémové těsnění nový plastový komůrkový parapet š. 200mm	Kování celoobvodové	izolační trojjsklo	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapřít s parotěsnou okenní folií
O3	1		1 180	1 760	Plastové okno dvoukřídlové, Uw okna max. 1,2 W/m2.K tl. profilu 76-82mm, min.počet komor rámu i křídla 6 3 ks systémové těsnění nový plastový komůrkový parapet š. 200mm	Kování celoobvodové	izolační trojjsklo	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapřít s parotěsnou okenní folií
O4	1		2 650	1 100	Plastové okno pevné Uw okna max. 1,7 W/m2.K tl. profilu 70mm, min.počet komor rámu i křídla 5 nový plastový komůrkový parapet š. 200mm	Pevné zasklení	izolační dvojsklo	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapřít s parotěsnou okenní folií
O5	1		500	700	Plastové okno jednokřídlové, Uw okna max. 1,2 W/m2.K tl. profilu 76-82mm, min.počet komor rámu i křídla 6 3 ks systémové těsnění nový plastový komůrkový parapet š. 200mm	Kování celoobvodové	izolační trojjsklo	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapřít s parotěsnou okenní folií

Tabulka oken

Č.	KS	Náhled	Šířka	Výška	Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
O6	2		870	1 450	Plastové okno jednokřídlové, Uw okna max. 1,2 W/m2.K tl. profilu 76-82mm, min.počet komor rámu i křídla 6 3 ks systémové těsnění nový plastový komůrkový parapet š. 200mm	Kování celoobvodové	izolační trojjsklo	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapavit s parotěsnou okenní folií
O7	2		1 800	1 500	Plastové okno trojkřídlové, Uw okna max. 1,2 W/m2.K tl. profilu 76-82mm, min.počet komor rámu i křídla 6 3 ks systémové těsnění nový plastový komůrkový parapet š. 200mm	Kování celoobvodové	izolační trojjsklo	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapavit s parotěsnou okenní folií
O8	1		800	2 000	Plastové balkónové dveře, Uw okna max. 1,2 W/m2.K tl. profilu 76-82mm, min.počet komor rámu i křídla 6 3 ks systémové těsnění	Kování celoobvodové	izolační trojjsklo	Bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapavit s parotěsnou okenní folií
V1	1		2 440	2 430	Hliníkový výkladeč s dělicí příčkou hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem tl. min 70mm Uw max. 1,2W/m2.K	Pevné zasklení	Izolační trojsklo bezpečnostní		přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapavit s parotěsnou okenní folií

Tabulka oken

Č.	KS	Náhled	Šířka	Výška	Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
V2	1		1 610	2 430	Hliníkový výkladec s dělicí příčkou hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem tl. min 70mm Uw max. 1,2W/m2.K	Pevné zasklení	Izolační trojsklo bezpečnostní		přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
V3	1		1 700	2 430	Hliníkový výkladec s dělicí příčkou hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem tl. min 70mm Uw max. 1,2W/m2.K	Pevné zasklení	Izolační trojsklo bezpečnostní		přesné zaměření nutno provést na místě, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií