










# Tabulka oken a dveří

| Č. | KS | pohled exteriér   | Šířka | Vý... | Popis   | Kování  | Zasklení                                 | Barva    | Poznámka   |
|----|----|---|-------|-------|---|---|--|----------|--|
| D1 | 1  |    | 1 850 | 2 650 | Vchodové dveře z hliníkových profilů s přerušným tepelným mostem, tl. profilu min 70mm, jednokřídlové, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, Uw max. 1,7W/m2.K | samozavírač s aretací max. otevření, elektrický zámek samozamykací, panikové kování klika koule, stavěč dvěrního křídla | izolační dvojsklo(trojsklo) bezpečnostní | RAL 9006 | přesné zaměření nutno provést na místě, doplněno o domovní schránky a tablo s domovními zvonky   |
| O1 | 15 |    | 600   | 900   | Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 70mm, min. počet komor rámu i křídla 5   | sklopné   | izolační dvojsklo vnější sklo drátosklo  | bílá     | přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií |
| O2 | 10 |   | 1 200 | 600   | Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 70mm, min. počet komor rámu i křídla 5   | sklopné   | izolační dvojsklo vnější sklo drátosklo  | bílá     | přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií |
| O3 | 12 |  | 2 100 | 1 600 | Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.K včetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6                     | Otevírávo sklopné   | izolační dvojsklo (trojsklo)             | bílá     | přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií |

Tabulka oken a dveří

| Č. | KS | pohled exteriér   | Šířka | Vý... | Popis  | Kování            | Zasklení                     | Barva | Poznámka   |
|----|----|---|-------|-------|--|-------------------|------------------------------|-------|--|
| O4 | 9  |    | 2 100 | 1 600 | Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.K včetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6  | Otevíravo sklopné | izolační dvojsklo (trojsklo) | bílá  | přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií |
| O5 | 3  |    | 1 200 | 1 600 | Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.K včetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6 | Otevíravo sklopné | izolační dvojsklo (trojsklo) | bílá  | přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií |
| O6 | 3  |   | 1 200 | 1 600 | Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.K včetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6 | Otevíravo sklopné | izolační dvojsklo (trojsklo) | bílá  | přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií |
| O7 | 3  |  | 900   | 2 400 | Balkónové dveře Uw max. 1,2 W/m2.K včetně rozšiřovacích profilů min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6                  | Otevíravo sklopné | izolační dvojsklo (trojsklo) | bílá  | přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií |

Tabulka oken a dveří

| Č. | KS | pohled exterie  | Šířka | Vý... | Popis  | Kování            | Zasklení                        | Barva | Poznámka   |
|----|----|---|-------|-------|--|-------------------|---------------------------------|-------|--|
| O8 | 3  |  | 900   | 2 400 | Balkónové dveře<br>Uw okna max. 1,2 W/m2.K<br>včetně rozšiřovacích<br>profilů<br>min. tl. profilu 76mm, min.<br>počet komor rámu i křídla<br>6 | Otevíravo sklopné | izolační dvojsklo<br>(trojsklo) | bílá  | přesné zaměření nutno provést na<br>místě, přechodové plechy na<br>venkovních parapetech, osazeno v<br>exterie ru přes expanzní pásku, v<br>interieru zednický zapravit s<br>parotěsnou okenní folií |