












# Tabulka oken a dveří

Č.	KS	pohled exterie	Šířka	Vý...	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Poznámka
D1	8		2 100	2 500	Vchodové dveře z hliníkových profilů spřeušeným tepelnýmmostem, tl. profilu min70mm, jednokřídlové, sbočními světlíky anadsvětříkem,Uw max. 1,7W/m2.K	samozavírač s aretací max. otevření, elektrický zámek samozamykací, panikové kování klika koule, stavěč dvěrního křídla	izolační dvojsklo(trojsklo) bezpečnostní	RAL 9006	přesné zaměření nutno provest na místě, doplněno o domovní schránky a tablo s domovními zvonky
D2	8		2 150	2 500	Vchodové dveře z hliníkových profilů spřeušeným tepelnýmmostem, tl. profilu min70mm, jednokřídlové, sbočními světlíky anadsvětříkem,Uw max. 1,7W/m2.K	samozavírač s aretací max. otevření, elektrický zámek samozamykací, panikové kování klika koule, stavěč dvěrního křídla	izolační dvojsklo(trojsklo) bezpečnostní	RAL 9006	přesné zaměření nutno provest na místě, doplněno o domovní schránky a tablo s domovními zvonky
O1	64		900	600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 70mm, min. počet komor rámu i křídla 5	sklopné	izolační dvojsklo vnější sklo drátosklo	bílá	přesné zaměření nutno provest na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O2	8		1 800	600	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 70mm, min. počet komor rámu i křídla 5	sklopné	izolační dvojsklo	bílá	přesné zaměření nutno provest na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií

Tabulka oken a dveří

Č.	KS	pohled exteriér	Šířka	Vý...	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Poznámka
O3	24		1 800	900	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,7 W/m2.K min. tl. profilu 70mm, min. počet komor rámu i křídla 5	sklopné	izolační dvojsklo	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O4	32		900	1 600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.Kvčetně rozšiřovacího profilu min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevírávo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O5	40		1 200	1 600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.Kvčetně rozšiřovacího profilu min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevírávo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O6	40		1 200	1 600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.Kvčetně rozšiřovacího profilu min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevírávo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií

# Tabulka oken a dveří

Č.	KS	pohled exteriér	Šířka	Vý...	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Poznámka
O7	128		1 800	1 600	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.Kvčetně rozšiřovacího profilu min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevírávo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O8	80		2 400	1 600	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,2 W/m2.Kvčetně rozšiřovacího profilu min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevírávo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií
O9	32		900	2 400	Balkónové dveře Uw okna max. 1,2 W/m2.Kvčetně rozšiřovacího profilu min. tl. profilu 76mm, min.počet komor rámu i křídla 6	Otevírávo sklopné	izolační dvojsklo (trojsklo)	bílá	přesné zaměření nutno provést na místě, přechodové plechy na venkovních parapetech, osazeno v exteriéru přes expanzní pásku, v interiéru zednický zapravit s parotěsnou okenní folií